

Archetti Parapedonali Diametro 48mm

ARCHETTI PARAPEDONALI MODELLO 100cm x 100 CON ASOLE PER PANNELLI PUBBLICITARI

Produzione:

La produzione di tutti gli archetti parapedonali avviene per intero dentro i nostri stabilimenti, dove si procede al taglio del palo, alla piegatura tramite apposita macchina piegatubi idraulica con anima in bronzo e verniciatura a polvere.

Utilizzo:

Dispositivo stradale finalizzato a delimitare e ad impedire l'accesso a determinate aree. Reale impedimento stradale, resistente agli urti. Grazie alla presenza degli occhielli è inoltre possibile applicare un pannello ad utilizzo pubblicitario.



Verniciatura a Polvere:

Il processo di verniciatura a polvere della superficie esterna permette una maggiore tenuta nel tempo della colorazione scelta. I Ral si possono determinare in fase di ordinazione. La temperatura di cottura delle polveri è di circa 180°C.

Colore standard:



Ral Standard Rosso
Traffico 3020

OPTIONAL: Prima della Verniciatura a polvere si può richiedere la zincatura a caldo degli archetti secondo i due metodi MA.MA.:

- ZINCATURA A CALDO TRADIZIONALE
- COILS ZINCATO A CALDO


Optional Colori:



Ral 9016 bianco
traffico




ferro Micaceo



ral 6009



ral 7015 Grigio
Ardesia



ral 5005 Blu Segnale



ral 1003 giallo
traffico

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni:

Diametro tubo 48 mm, altezza 100cm, larghezza 100 cm, nr. 4 asole per applicazione pannello pubblicitario.

- Certificazioni:

CE, EN 12899/1:2007; Dichiarazione di prestazione; Grado acciaio S235JRH; Zincatura a caldo EN10240 GRADO B3.

OPTIONAL:

Possibilità di applicare piastre per ancoraggio con tirafondi a terra.