

## Archetti Dissuasori Parapedonali Diametro 60 mm

### ARCHETTI/ DISSUASORI PARAPEDONALI **MODELLO ROMA ZINCATO A CALDO** 115cm X100cm



#### Produzione:

La produzione di tutti gli **Archetti Dissuasori Parapedonali Diametro 60 mm** avviene per intero dentro i nostri stabilimenti, dove si procede al taglio del palo, alla piegatura tramite apposita macchina piegatubi idraulica con anima in bronzo, saldatura barra centrale (Mod. Roma) e verniciatura a polvere.

#### Utilizzo:

Dispositivo stradale finalizzato a delimitare e ad impedire l'accesso a determinate aree. Reale impedimento stradale, resistente agli urti. La traversa centrale (Mod. Roma) non consente il passaggio dei pedoni.

#### ZINCATURA A CALDO TRADIZIONALE EN10240-B3

Zincatura a caldo per immersione; i pali vengono trasportati presso zincherie certificate e competenti, che avviano il processo di zincatura a caldo secondo le normative vigenti. In questo caso MA.MA. si avvale di zincherie certificate che utilizzano, durante il processo, il metodo della soffiatura, per evitare grumuli antiestetici

#### Caratteristiche tecniche:

##### Dimensioni:

-Diametro tubo 60 mm, altezza 115cm, larghezza 100 cm, traversa tubolare 60 x 20 mm, foro parte finale

- **Certificazioni:**

CE, EN 12899/1:2007; Dichiarazione di prestazione; Grado acciaio S235JRH;

Sede legale Via Mastrogiorgio 32 - 06134 Perugia - Sede operativa ed uffici Via Eugubina 197  
06134 Perugia - P.IVA 03045520545

## OPTIONAL:

- Possibilità di applicare piastre per ancoraggio con tirafondi a terra.
- Verniciatura a polveri
- Lucchettabile
- Estraibile con bussola
- Doppia traversa
- Traverso in tubolare diam 60
- Larghezza max possibile fino a 2.5 metri lotto minimo 50
- Altezza max possibile fino a 1.5 metri lotto minimo 50
- Applicazione Pellicola gialla, rossa, bianca



esempio applicazione piastra per tirafondi

## Esempio imballo per trasporto

*Imballo con contenitore apposito  
fino a 32 elementi*

